



KF CLASSIC

PREMIUM

TSR



JUST A FEW MODELS | SOLO SU ALCUNI MODELLI ●

Versions with water tank
Versioni con tanica acqua



Separate boiler fan unit
Gruppo ventilazione caldaia indipendente



RW Premium pump with 3 ceramic pistons and brass pump head

Pompa RW Premium con 3 pistoni in ceramica e con testata in ottone



Glove compartment with handy access to check pump oil level

Vano portaoggetti con pratico accesso per controllo livello olio pompa

Door for inspecting and cleaning the water filter

Sportello ispezione e pulizia filtro acqua



**FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:**



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- 19-litre fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction (only models with water tank)
- Regulated low-pressure detergent suction (only models without water tank)
- Readily serviceable suction filter
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure unloader valve
- Delayed Total Stop
- Pressure gauge
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start
- Low voltage control panel
- Contactor
- Motor protected with thermal relay
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- “No fuel” indicator
- “Machine switched on” indicator
- Serbatoio gasolio da 19 litri con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione (solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione (solo modelli senza tanica acqua)
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale
- Total Stop ritardato
- Manometro
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Quadro comandi in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia “Mancanza gasolio”
- Spia “Macchina sottotensione”
- Uso professionale intensivo

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph		V Hz		bar		MPa		I/h		HP kW		kW		°C		kg/h		kg		(L x W x H) cm	
			Ph	V Hz	bar	MPa	bar	MPa	I/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm								
Without water tank · Senza vaschetta acqua ●																								
9051 0101	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400 50	210	21	30÷200	3÷20	370÷960	9,0	6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86								
With water tank and anti-scale tank (2,5 lt) · Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare (2,5 lt) ●																								
9051 0105	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400 50	210	21	30÷200	3÷20	370÷960	9,0	6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86								
9051 0106	KF Classic 9.21	RW Premium	3	400 50	170	17	30÷160	3÷16	550÷1260	9,0	6,6	7,6	110	6,4	158	132 x 82 x 86								
9051 0112	KF Classic 10.17	RW Premium	3	400 50	250	25	30÷240	3÷24	360÷1020	10,0	7,3	10,0	110	6,4	160	132 x 82 x 86								
9051 0107	KF Classic 10.22	RW Premium	3	400 50	210	21	30÷200	3÷20	510÷1320	10,0	7,3	10,3	110	8,0	165	132 x 82 x 86								

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

<p>GH 301 gun with Swivel Pistola GH 301 con Swivel</p>	<p>Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</p>	<p>Bent lance with nozzle holder, without nozzle Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello</p>
<p>25° spray nozzle, 1/4” MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4” MEG</p>	<p>10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m</p>	